

Техническая спецификация

Трехосный бортовой полуприцеп со сдвигаемым боковым тентом Schmitz Cargobull 9084 (SCS 24/L - 13.62 BS E B)



размеры и вес

длина кузова внутри	около	13.620	общий вес (доп/техн)	35.000/39.000	
ширина кузова внутри	около	2.480	полезная нагрузка (доп/техн)	28.231/32.231	
высота передней стенки	около	2.400	нагрузка на оси (доп/техн)	24.000/27.000	
высота бортов	около	620	нагрузка на седло (доп/техн)	11.000/15.000	
высота кузова спереди внутри	около	2.680	общий собственный вес	+/-3%	6.769
высота кузова внутри	около	2.780	высота седла без груза	около	1.153
высота бокового проема впереди	около	2.600	высота седла с грузом	около	1.128
высота бокового проема сзади	около	2.700	высота подвески	270	
общая высота впереди без груза	около	4.000	колесная база	7.700	
общая высота сзади без груза	около	4.003	высота проема задней двери	около	2.745
высота погрузки сзади без груза	около	1.193	ширина проема задней двери	около	2.480
размер шин	385/65R22,5				

шасси

C00467	сборка Санкт-Петербург, Россия допуск к эксплуатации, таблички страна регистрации Российская Федерация с сертификатом 2 светоотражающих щитка 565×200 ECE-P70 сзади вертикально на задней двери сертификат СЕМТ сертификат на систему крепления груза TUV LS0805260Z1 не предназначен для перевозок в таможенном режиме
X91008	
P02123	
X90139	
X90089	
X90125	
шасси	
C00300	шасси "MODULOS" на болтах-заклёпках



The Trailer Company.

C00301 10 лет гарантии от сквозной коррозии на оцинкованные детали (см. гарантийные условия)
C31014 сцепной шкворень 2" по стандарту SAE, сменный, позиция 1690мм
C40122 корзина для 2 запасных колес, на болтах, за осевым агрегатом
C00090 высота продольного лонжерона впереди 125 мм, сзади - 396+28мм
X00117 усиленная боковая защита в соответствии с 89/297/ЕЭС, цвет черный
C21013 защита от въезда в привинченном исполнении согласно 70/221/ЕЭС
G00995 Межосевое расстояние 1310/1310 mm

оси

A00841 тормозные диски диаметром 430мм
A01008 ходовой механизм SCHMITZ ROTOS (дисковые тормоза)
A32074 3 × ось SCB 9т, SP2040, FM1300, ET 120 дисковые тормоза, диаметр 430мм
X90009 баллонный ключ
R00053 крепление колеса с осевой центровкой согл. DIN 74361 часть 3

подвеска

A00720 3 × пневмоподвеска Шмитц Каргобулл, тип: MRH-KM30

тормозная система

B12013 EBS 2S/2M, электронная тормозная система с программой предотвращения опрокидывания
B99800 двухконтурная тормозная система с пневмоприводом согл. RR EG 71/320
A00914 энергоаккумулятор с двойной мембраной
B99893 подъём / опускание платформы с функцией автосброса (AUTO-RESET)
B99905 2 противооткатных упора с креплением
B14045 электропитание EBS согл. ISO 7638 + CAN

опорный домкрат

C50025 опорный домкрат JOST с полукруглой пятой, одностороннее обслуживание

система освещения

E00250 система освещения 24V по ECE R48 многосекционные фонари, диодный задний свет
E00107 боковые габаритные светодиодные фонари
C24001 кронштейн для задних фонарей, цвет белый, с тиснением SCHMITZ
E00128 1 пара светодиодных габаритных фонарей сзади
E00062 два 7-полюсных разъема - 1×ISO3731 /1×ISO1185 и один 15-полюсный разъем DIN ISO12098

колеса и шины

R40151 6 × стальные диски ET 120
R41800 запасное колесо (ведущих производителей) 385/65R22.5, стальной диск 11,75×22,5 ET120
R00074 защитные колпачки для колёсных болтов
R30005 шины ведущих производителей "SELECTION" по выбору Schmitz Cargobull
R30022 шины для региональных перевозок
R40002 6 шин 385/65R22,5 (11,75×22,5)

крылья

R00830 прямые пластмассовые крылья
R00790 брызговики с логотипом Schmitz

прочее оборудование шасси

B99932 кронштейн подключения тормозной и осветительной системы впереди, высота 900мм
R02020 2 резиновых угловых отбойника сзади
X10614 пластиковый ящик для инструментов с полкой и выдвижной секцией, за осями
V00014 13 пар проушин на внешней раме, нагрузка 2т на каждую согл. EN 12640
C90013 выдвижная лестница сзади
R02021 2 вертикальных резиновых отбойника на консоли для фонарей
R02033 резиновый защитный отбойник сзади по горизонтали
C90012 алюминиевая лестница длиной 3000мм, крепление сбоку на лонжероне

сертификаты на систему крепления груза

C00417 система крепления груза в соответствии с нормативами EN 12642 XL

кузов

тентовый кузов

C00169 Комплект для сборки (KIT),кузов с анодированными бортами

P99502 кузов с тремя средними стойками с каждой стороны

передняя стенка / крыша / борта

P00093 передняя стенка со стальными угловыми стойками, стальная защита внутри выс. 350мм

средние и угловые стойки

P01220 борта 3 пары средних стоек, с 4 усиленными выемками для перекладин

P92113 8 × Алюминиевых борта 620мм, с комб. скобами, расст.200мм,SCS\BS, 4 шарнир. петли

P02009 с резиновым защитным отбойником внизу борта

P00417 борта с регулируемыми стяжными замками (4 борта)

задний борт

P00307 2 задние стальные угловые стойки д/сдвижного тента ШМИТЦ с устройством натяжения тента

P00334 пол алюминиевая двухстворчатая дверь в высоту надстройки, с встроенными запорными штангами

B90025 пол толщиной 28мм для нагрузки на ось погрузчика 7100кг, испытан по DIN EN 283 (EB)

каркас тента

P01579 сдвижная крыша SCB, профиль 110мм, ширина внутри 2350, цельные алюминиевые внеш профили

P01487 сдвижной тент сдвигается также назад (крепление тента крыши впереди ослабить)

перекладины

P15551 тент 4 ряда деревянных перекладин по бокам, ширина - 120мм

P16056 сдвижной тент SCS 880г/м², короткий, усиления для крепления груза и шнур зигзагом

P16212 тент крыши "SCHMITZ SAFETY ROOF" цвет: белый

P16071 переднее устройство ослабления натяжения сдвижного тента

P01910 тент слабо воспламеняемый согласно ISO 3795-1989 / DIN 75200

P16098 тентовый шнур с креплением на передней стенке (не подходит для таможенных перевозок)

P16211 окраска цвет тента спереди на SCS: белый

P93060 борта анодированы

C00135 рама в оцинкованном исполнении

K99210 опорные домкраты чёрные, окраска напылением

C00087 диски окрашены в серебристый цвет RAL 9006

X90378 контурная маркировка на боковых стенках, цвет - белый

X90356 светоотражающие полосы по заднему периметру, цвет: красный

G00093 цвет ступиц: чёрный KTL

C00409 цвет средних стоек серебристо-серый

C00147 задняя стенка анодирована, стальные угловые стойки оцинкованы

C00146 передняя стенка анодирована, стальные угловые стойки оцинкованы

окраска / цвет

компонент	цвет	номер	предписание
колеса	БЕЛЫЙ АЛЮМИНИЙ (СЕРЕБРИСТЫЙ)	9006	RAL
задняя стенка/задний борт	АНОДИРОВАНЫ	15	—
цвет тента	СЕРЕБРИСТЫЙ (RAL 9006)	90006	SCHMITZ
ступицы	ЧЕРНЫЙ	12	KTL
шасси	В ОЦИНКОВАННОМ ИСПОЛНЕНИИ	10	—
опорные домкраты	ЧЕРНЫЙ	14	—
борта	АНОДИРОВАНЫ	15	—
средние стойки	СЕРЕБРИСТО-СЕРЫЙ, НАПЫЛЕНИЕ	7	—
передние угловые стойки	В ОЦИНКОВАННОМ ИСПОЛНЕНИИ	10	—
передняя стенка	АНОДИРОВАНЫ	15	—
задние угловые стойки	В ОЦИНКОВАННОМ ИСПОЛНЕНИИ	10	—

В рамках развития технологии возможны технические изменения.