

**Schmitz Cargobull трехосный седельный самосвальный полуприцеп со стальным кузовом
исполнение Light**

SKI 24 SL 8.2 - с полукруглым сечением

размеры и вес

длина кузова внутри	около	8.300	общий вес (доп/техн)	35.000/39.000
ширина кузова внутри	около	2.354	полезная нагрузка (доп/техн)	27.925/31.925
высота бортов	около	1.660	нагрузка на оси (доп/техн)	24.000/27.000
высота погрузки без груза	около	3.240	нагрузка на седло (доп/техн)	11.000/12.000
объем		31,3	общий собственный вес	+/-3% 7.075
размер шин		385/65R22,5	высота седла без груза	около 1.295
			высота седла с грузом	около 1.265
			колесная база	5.700
			Особое дополнительное оснащение не учитывается в указанных выше размерах и весе	

шасси**допуск к эксплуатации, таблички**

X90094	транзитные номера вкл. полное каско- страхование (франшиза 1000 EUR) на 4 недели
G00549	сертификат производителя
X91008	страна регистрации Российская Федерация с сертификатом
P02113	светоотражающие щитки сзади, согл. ECE-R70
X91061	без сертификата происхождения
X90139	сертификат СЕМТ

шасси

G01023	усиленная стальная сварная рама шасси HD 8.2 распределение нагрузки под 2-осный тягач
C31011	цепной шкворень 2" по стандарту SAE, сменный одна позиция
G00038	держатель запасного колеса с лебедкой тип SKI
X00108	боковая защита согласно директиве 89/297/ЕЭС, цвет ШМИТЦ ГРАНИТ
G00020	откидная защита от въезда по 70\221\ЕЭС для работы с асфальтоукладчиком
G01009	расстояние между осями 1410/1410мм

устройство подъема оси

G00010	автоматический подъёмник передней оси с электро-пневматическим управлением
--------	--

гидравлическое оборудование

G00671	цилиндр низкого давления 170bar производства HYVA/GEORG
--------	---

оси

A00875	оси SAF 3×9т, барабанные тормоза
A30051	3 × ось SAF 9т, SP2040, FM1300, ET 0 барабанные тормоза 420 мм
X90009	баллонный ключ
B40031	механический счётчик пробега на средней оси справа по ходу движения
B99903	размеры тормозов 420 × 180 для 3 осей
R00053	крепление колеса с осевой центровкой согл. DIN 74361 часть 3

подвеска

A00719	3 х пневмоподвеска SCB, тип: MRH-KU35
--------	---------------------------------------

тормозная система

B14046	EBS 2S/2M, электронная тормозная система с RSP (против опрокидывания)
B99800	двухконтурная тормозная система с пневмоприводом согл. RR EG 71/320

A00914 энергоаккумулятор с двойной мембраной
B99893 подъём / опускание платформы с функцией автосброса (AUTO-RESET)
B99905 2 противооткатных упора с креплением
B14045 электропитание EBS согл. ISO 7638 + CAN
G00030 автоматическое регулирование подвески при разгрузке для предотвращения опрокидывания
G00420 стандартная пневмоподвеска
G00032 манометр нагрузки
B40028 оптимизированный по весу воздушный баллон

опорный домкрат

G00047 опорный домкрат JOST MODUL, полукруглая опора с односторонним управлением

система освещения

E00252 система освещения 24V по ECE R48 с многосекционными фонарями
E00107 боковые габаритные светодиодные фонари
G00049 белые габаритные фонари спереди
E00128 1 пара светодиодных габаритных фонарей сзади
E00062 два 7-полюсных разъема - 1×ISO3731 /1×ISO1185 и один 15-полюсный разъем DIN ISO12098

колеса и шины

R40150 6 × стальные диски
R41910 запасное колесо 385/65R22,5, по выбору Шмитц, стальной диск 11,75×22,5
R00073 чёрные колпачки для колёсных гаек (3 оси)
R30003 производитель шин - по выбору Шмитц Каргобулл
R30024 7 × шины для эксплуатации на стройках и по бездорожью
R40002 6 шин 385/65R22,5 (11,75×22,5)

крылья

P00807 отдельные крылья для каждого колеса с отдельным держателем заднего освещения
P00850 1 пара брызговиков с логотипом SCHMITZ

прочее оборудование шасси

G00286 гидравлический шланг с винтовой сцепной муфтой 1" внутр. резьба, максим. 250 бар
G00043 1 буксирно-сцепное устройство с болтом по направлению движения слева
G00118 маленький пластиковый ящик для инструментов, монтаж спереди
C90012 алюминиевая лестница длиной 3000мм, крепление сбоку на лонжероне

КУЗОВ

передняя стенка / крыша / борта

G00129 передняя стенка с наклоном 17°, несущие балки для фронтального гидроподъемника

передняя стенка

G00681 рабочая площадка с подъемом впереди слева и лестницей в кузове (выс. до 1660мм)

борта

G02351 боковые стенки толщиной 4 мм (8.2/1660)
G00389 маркировка для установки каркаса тента и це-пей натяжения справа и слева на бок. стенках

Самосвал / дополнительное оборудование

G00460 пол из стали SCB 450, коэффициент износа =>250кВт/мм и ударной вязкости =>160 Дж/мм кв
G00461 бок. стенки из стали SCB 450, коэф. истирания =>250кВт/мм, коэф. вспучивания =>160Дж/мм кв
G02301 стальной полукруглый кузов 8,2 высота боковой стенки 1660 мм
длина выемки : 8.300

задний борт

G00628 2 автоматических механических крюка-запора

G00195 задний стальной открываемый борт с лотком, наклон 17°, 2 крюковых запора

пол

G02320 стальной полукруглый кузов 8.2 пол толщиной 4 мм

каркас тента

G00440 прямой каркас крыши тента

G00443 1 прямой телескоп. профиль каркаса тента с цепью, поворачивается на 90° и снимается

тент

G00537 ПВХ-тент с профилем для скручивания и боковыми заворотами (8.2)

G00530 крепление тента с резиновым шнуром

G00527 крепление тента с помощью жгутов позади кузова внизу

G00519 штанга для скручивания и раскручивания тента

окраска

G00092 цвет шасси по выбору заказчика

K99210 опорные домкраты чёрные, окраска напылением

G00090 окраска самосвального кузова по выбору, (окраска "металлик" за дополнительную плату)

C00087 диски окрашены в серебристый цвет RAL 9006

X90378 контурная маркировка на боковых стенках, цвет - белый

X90374 контурная маркировка сзади: цвет красный

G00093 цвет ступиц: чёрный KTL

особое дополнительное оснащение

(в указанных размерах и весовых данных не учтено)

C00467	сборка Санкт-Петербург, Россия	1
G00650	составить упаковочный лист и следовать ему	1
V00910	2 пары колец для морских паромных перевозок	1
G01351	КИТ-погрузка для транспортировки по 3 шасси без ответств. за повреждения при перевозке	1
G01362	крепления для транспортировки шасси в КИТах по 2/3 единицы	1

Оборудование не включенное в общую цену не указано в технической спецификации

окраска / цвет

компонент	цвет	номер	предписание
колеса	БЕЛЫЙ АЛЮМИНИЙ (СЕРЕБРИСТЫЙ)	9006	RAL
ступицы	ЧЕРНЫЙ	12	KTL
шасси	СИНИЙ УЛЬТРАМАРИН	5002	RAL
боковая защита от въезда	SCHMITZ GRANIT	7350	—
кузов самосвала	КРАСНЫЙ	3020	RAL
цвет тента	синий ULTRABLAU RAL 5002	557	MEHLER