

Коммерческое предложение

ООО "АВТ Тракс"

Трёхосный шторный полуприцеп MAXIMA XS (multimodel) Kässbohrer



Описание и условия

Описание модели:

Шторный полуприцеп MAXIMA XS (multimodel) с отверстиями под коники 80x80 мм и кониками - 16 шт. (800мм) для дополнительной боковой защиты обеспечивает эффективную перевозку груза даже в самых суровых дорожных условиях.

Основное:

Производитель	Kässbohrer
Страна	Германия/Турция
Тип ТС	Полуприцеп шторный
Категория ТС	Полуприцеп

Условия и цены:

Цена (за единицу товара)	
Количество (ед.)	
Итоговая цена	
Сроки оплаты	
Действительно до	
Год выпуска	2014
Гарантия	1 год

Стандарты и опции

Основные размеры:

Внешняя длина, мм	13.680	
Внутренняя длина, мм	13.610	
Внешняя ширина, мм	2.550	
Внутренняя ширина, мм	2.480	
Высота седла, мм	1.150	

Технические характеристики:

Объем, м3	91	
Собственная масса, кг	6.800кг ±%3	
Грузоподъемность, кг	31.950	
Разрешенная МАХ масс, кг	39 000	
Нагрузка на ССУ тягача, кг	12 000	
Нагрузка на ось, кг	3*9 000	
Высота под ССУ тягача, мм	1 150	
Количество европоддонов, шт	34	

**Технические спецификации:**

Рама	высокопрочная оцинкованная стальная рама ST52, состоит из 2 сварных продольных балок в "I" форме и поперечных балок, расположенных на необходимом расстоянии.
Тормозная система	двухконтурная тормозная система EBS 2S/2M с системой предотвращения опрокидывания RSS, стояночный тормоз с погруженным электроаккумуляторами
Шины	6+1 размер шин 385/65 R22,5 стальные диски и дисковые тормоза соответствуют шинам 22,5; Kässbohrer выбирает одну из премиальных марок шин по своему усмотрению Goodyear, Pirelli
Крепление запасного колеса	1 крепление под запасное колесо
Осевой агрегат и подвеска	трехосная пневматическая подвеска с SAF дисковыми тормозами, грузоподъемностью 9т на каждую ось
Подъемная ось	подъемная ось с поддержкой вождения от прицепа
Опорное устройство	24т. Механическое JOST
Электроника	осветительная установка 24 В с 2 x 7 + 15 штепсельными розетками
Доски	алюминиевые доски 4 боковых ряда
Боковые стойки	раздвижные боковые стойки 3 x 2 шт.
Борта	борта (600 мм.)
Пол	пол состоит из деревянных элементов, толщиной 30 мм. Допустимая нагрузка на ось погрузчика из 5,460 кг; отверстия по коники 8 X 2
Задняя стенка	двойные задние двери, скрытый механизм блокировки и гладкая внешняя поверхность для логотипа и изображений. 4 замка (2 замка в каждой двери).
Передняя стенка	алюминиевые панели и стальная защитная пластина
Крыша	сдвижная крыша (сдвигается вперед)
Шторы	раздвижные шторы изготовленные из материала плотностью 900gr/m2, Храповый механизм на задней стороне натяжного устройства
Устройство боковой защиты	устройство боковой защиты изготовленное из алюминиевых профилей
Буфер задней рампы	буфер рампы роликового типа
Грязезащитный щиток	грязезащитные щитки с брызгозащитой
Ящик для инструментов	1 Ящик для инструментов, 600 x 400 x 500 мм.
Задний бампер	задний бампер в соответствии с Директивой 70/221/ЕЕС.

Колесные башмаки	2 шт. пластиковых колесных башмаков и креплений
Крепежные кольца	крепежные кольца 13 x 2 встроенные в пол, согласно EN 12640
Задние отражатели	2 отражателя согласно ECE R70
Лестница	задняя лестница
Светоотражающие полосы	отражательная линия по всей длине машины - белая (на боковых щитах) и на задней двери - красная
Дополнительное оборудование	карманы под стойки (коники) 80*80; крепление для огнетушителя ; паромное фитинговое устройство (4x2 комплекта);коники 16 шт. (800мм), ящик под коники



Шторный полуприцеп MAXIMA XS (multimodel)

